REACTOR Partner

Oferta nr 1000181

Data stworzenia: 2012-09-14 14:43:22
Ważna do: 2012-09-28

L.p.	Kod	Producent	Nazwa	Ilość
1.	BX80637I53570K 920515	Intel	**Intel Core i5-3570K, Quad Core, 3.40GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, BOX**	1
2.	Z77A-G43	MSI	**MSI Z77A-G43, Z77, DualDDR3-1600, 2xSATA3, HDMI, DVI, GBLAN, ATX**	1
3.	GTX660 TI-DC2-2GD5	ASUS	**ASUS GTX660 TI-DC2-2G, GeForce GTX 660, 2GB DDR5 (192 Bit), HDMI, DP, 2xDVI, BOX**	1
4.	KHX16C9B1RK2/8X	Kingston-Value RAM	**Kingston HyperX 2x4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM XMP HyperX Blu Red Series**	1
5.	ST1000DM003	Seagate	**Dysk twardy Seagate Barracuda, 3.5'', 1TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache**	1
6.	RC-310-SKN1-GP	Cooler Master	**Cooler Master obudowa komputerowa Elite 310 srebrna (bez zasilacza)**	1

Podane ceny zawierają podatek VAT - ceny brutto.
Wartość oferty: 3 700,00 zł

Uwagi: W cenę wliczono koszt montażu oraz zasilacz High Power Bronze 600W

Intel Core i5-3570K, Quad Core, 3.40GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, BOX



Typ procesora	Core i5
Kod procesora	i5-3570K
Typ gniazda procesora	LGA1155
Częstotliwość taktowania procesora	3,4 GHz
Częstotliwość szyny QPI/DMI	5 GT/s
Pojemność pamięci cache [L2]	1 MB
Pojemność pamięci cache [L3]	6 MB
Obsługa technologii Hyper-Threading	Nie
Zintegrowany układ graficzny	Tak
Dodatkowe informacje	• Procesor czterordzeniowy • 77W • 22nm
Dołączony wentylator	Nie

MSI Z77A-G43, Z77, DualDDR3-1600, 2xSATA3, HDMI, DVI, GBLAN, ATX



Procesor	
Producent procesora	Intel
Typ procesora	• Core i3 • Core i5 • Core i7 • Celeron (Socket LGA1155) • Pentium (Socket LGA1155)
Typ gniazda procesora	LGA1155
Obsługa technologii Hyper-Threading	Tak
Liczba gniazd procesorów	1
Chipset płyty	
Producent chipsetu	Intel
Typ chipsetu	Z77
Szczegóły płyty	
Częstotliwość szyny QPI/DMI	5 GT/s
Pamięć	
Rodzaj pamięci	DDR3
Typ pamięci	Non-ECC
Liczba gniazd DDR III	4
Częstotliwość szyny pamięci	• 1600 MHz • 1333 MHz • 1066 MHz
Maksymalna wielkość pamięci	32768 MB
Wbudowane układy	
Zintegrowany układ VGA na płycie głównej	Nie
Obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach	Tak
Złącza wideo na tylnym panelu	• 1x VGA • 1x DVI • 1x HDMI
Wbudowany układ dźwiękowy	Realtek ALC892
Układ LAN	Tak
Typ zintegrowanej karty sieciowej	10/100/1000 Mbit/s
Bezprzewodowa karta sieciowa	Nie
Złącza zewnętrzne	
Złącza PCI	3
Złącza PCI-E 16x	2
Złącza PCI-E 1x	1
Złącza USB 2.0	10
Złącza USB 3.0	4
Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0	• 6 x USB 2.0 (tylny panel) • 4 x USB 2.0 (opcja) • 2 x USB 3.0 (tylny panel) • 2 x USB 3.0 (opcja)
Złącza FireWire (IEEE 1394)	0 szt.
Złącza PS/2	1
Obsługa pamięci masowych	
Układ RAID	6xSATA
Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA	6 szt.

Szybkość interfejsu dysków Serial ATA	• 300 MB/s • 600 MB/s
Cechy dodatkowe	
Cechy dodatkowe	• 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 16x elektrycznie] • 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 4x elektrycznie]
Format	ATX
Typ złącza zasilania ATX	24-pin
Typ wtyczki zasilającej +12V	EPS12V

ASUS GTX660 TI-DC2-2G, GeForce GTX 660, 2GB DDR5 (192 Bit), HDMI, DP, 2xDVI, BOX



Parametry techniczne	
Producent chipsetu	NVIDIA
Typ chipsetu	GeForce GTX 660
Typ chłodzenia	aktywny
Szyna pamięci	192-bitowa
Rodzaj pamięci	DDR5
Zainstalowana pamięć wideo	2048 MB
Częstotliwość RAMDAC	400 MHz
Taktowanie rdzenia	• 980 MHz • 915 MHz
Taktowanie pamięci (rzeczywiste)	1502 MHz
Taktowanie pamięci (efektywne)	6008 MHz
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2560 x 1600 pikseli
Złącza zewnętrzne	
Typ złącza magistrali	PCI-E 16x
Złącze DVI-I	1 szt.
Złącze DVI-D	1 szt.
Złącze HDMI	1 szt.
Złącze DisplayPort	1 szt.
Cechy dodatkowe	
Obsługiwane standardy	• DirectX 11 • OpenGl 4.2
Obsługa technologii AMD CrossFire/CrossFireX	Nie
Obsługa technologii NVIDIA SLI	Tak
Obsługa wielu monitorów	Tak
Obsługa HDCP	Tak
Low-profile (karta niskoprofilowa)	Nie
Śledzie Low-profile w zestawie	Nie
Obsługiwane funkcje	• NVIDIA 3D Vision Surround Ready • NVIDIA PhysX • NVIDIA GPU Boost
Dodatkowe informacje	• BOX • PCIE 3.0 • Taktowanie bazowe 915MHz • Taktowanie boost 980MHz
Pozostałe informacje	
Zawartość zestawu	sterowniki na CD
Szerokość	1,7 cali
Wysokość	5,4 cali
Głębokość	10,7 cali

Kingston HyperX 2x4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM XMP HyperX Blu Red Series



Rodzaj pamięci	DDR3
Pojemność pamięci	8192 MB
Częstotliwość szyny pamięci	1600 MHz
Typ pamięci	• Non-ECC • Unbuffered
Liczba pamięci w zestawie	2
Opóźnienie CAS Latency (CL)	CL9
Radiator	Tak
Dodatkowe informacje	Technologia XMP

Dysk twardy Seagate Barracuda, 3.5", 1TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache



Rodzaj dysku	Standardowy (nośnik magnetyczny)
Format szerokości	3,5 cali
Pojemność dysku	1 TB
Interfejs	Serial ATA 600
Szybkość interfejsu dysku	600 MB/s
Prędkość obrotowa silnika	7200 obr./min
Pojemność pamięci podręcznej	64 MB
Średni czas wyszukiwania przy odczycie	8,5 ms
Średni czas wyszukiwania przy zapisie	9,5 ms
Liczba talerzy	1
Liczba głowic danych	2
Stopa błędów przy odczycie	1:10E14
Szerokość	101,6 mm
Wysokość	20,17 mm
Długość	146,99 mm
Masa netto	0,4 kg
Dodatkowe funkcje	NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów)

Cooler Master obudowa komputerowa Elite 310 srebrna (bez zasilacza)

Typ obudowy	Midi Tower
Rodzaj obudowy (typ płyty głównej)	• ATX • MicroATX
Ilość kieszeni 3,5 (Zew.)	1
Ilość kieszeni 5,25 (Zew.)	4
Ilość kieszeni 3,5 (Wew.)	6
Moc zasilacza (zasilaczy)	0 Wat
Typ wtyczki zasilającej +12V	nie dotyczy
Szerokość	191 mm
Długość	468 mm
Wysokość	437 mm
Ilość slotów w obudowie	7 szt.
Boczny kanał wentylacyjny	Tak
Cechy dodatkowe	Możliwość montażu wentylatorów o rozmiarze 80mm, jak i 120mm
Kolor	czarno-srebrny